

QUINCY XTREME



XTREMELY QUIET, XTREMELY RELIABLE, XTREMELY QUINCY

Quincy *Xtreme* units include specific configurations of two-stage QT splash, or PLT pressure lubricated, tank mounted compressors.

- Electric ODP motor with motor overload protection
- Air-cooled aftercooler for moisture removal
- Sound attenuating canopy for low noise operation
- Removable front and back panels for serviceability
- Industry leading 5-Year True Blue Warranty
- Reduced operating costs with start/stop controls
- Axial flow fan for maximum cooling
- Lower maintenance cost than a rotary screw
- 175 psig yields greater air storage than a 150 psig rotary screw compressor
- Quincy's legendary cast-iron reciprocating compressor ensures long life
- Factory-filled with QuinCip® D synthetic lubricant



* Based on L-10/B-10 bearing life.

©2010 Quincy Compressor
All rights reserved. Printed in
U.S.A. (XMC-003 05/10)

HP	Phase	Tank	Pressure	ACFM	Sound level	Length	Width	Height	Weight
5	1 & 3	80 gal. Horiz	175 psig	17.2 acfm	64 db(A)	70 in.	28 in.	58 in.	980 lbs.
7.5	1 & 3	80 gal. Horiz	175 psig	22.6 acfm	65 db(A)	70 in.	28 in.	58 in.	1020 lbs.
10	1 & 3	120 gal. Horiz	175 psig	35 acfm	69 db(A)	74 in.	34 in.	61 in.	1185 lbs.
15	3	120 gal. Horiz	175 psig	51 acfm	69 db(A)	74 in.	34 in.	61 in.	1320 lbs.



Xtremadamente Silencioso, Xtremadamente Confiable, Xtremadamente Quincy

Las unidades Quincy Xtreme incluyen configuraciones específicas de dos etapas lubricados: QT por salpique o PLT por presión así como montados en tanque.

- Motor eléctrico ODP con protección de sobrecarga
- Post enfriador enfriado por aire con separador de humedad
- Gabinete atenuador de sonido para una operación silenciosa
- Paneles removibles delantero y trasero para facilidad de servicio
- Garantía True Blue de 5 años, líder en la industria
- Costos de operación reducidos con controles de arranque/paro
- Abanico de flujo axial para máximo enfriamiento
- Costo de mantenimiento menor que un compresor de tornillo
- 175 psig produce mayor almacenamiento de aire que un compresor de tornillo a 150 psig
- Legendario compresor de pistón Quincy de hierro vaciado asegura una larga vida
- Llenado en fábrica con lubricante sintético QuinCip® D



©2009 Quincy Compressor
Todos los derechos reservados.
Impreso en USA.

HP	Fases	Tanque	Presión	ACFM	Nivel de Sonido	Long.	Ancho	Altura	Peso
5	1 & 3	80 gal. Horiz	175 psig	17.2 acfm	64 db(A)	70 plg	28 plg	58 plg	980 lbs.
7.5	1 & 3	80 gal. Horiz	175 psig	22.6 acfm	65 db(A)	70 plg	28 plg	58 plg	1020 lbs.
10	1 & 3	120 gal. Horiz	175 psig	35 acfm	69 db(A)	74 in.	34 in.	61 in.	1185 lbs.
15	3	120 gal. Horiz	175 psig	51 acfm	69 db(A)	74 in.	34 in.	61 in.	1320 lbs.